

Technische gegevens en combinatiemogelijkheden

		4 WD TREKKERS MET STANDAARD CABINE																
		5300	5500	5215	5415	3100	3210	5620	6120	6220	6215	6010	6310	6510	6515	6800	6900	7610
		5400	5510	5315	5515	3110	3310	5720	6130	6230		6110	6410	6610		6810	6910	7710
		5310					3410	5820				6210	6400	6505		6820	6920	7810
		5410					3200					6205	6320	6506		6830	6930	7600
		5605					3300					6100	6420	6600			7430	7700
		5705					3400					6200	6330	6520			7530	7800
												6300	6430	6530				
														6630				
533	NSL	550	0	550	550			0										
	MSL	550	550	900	550			900										
583	NSL		900		550	900	0	900	0*	0*	0	0						
	MSL		900		1150	900	900	900	900*	900*	900	900						
633	HSL							900	900*	900*		900						
	NSL		900		900	900	900	900	900	900	900	0	0					
653	MSL							1150	900	900	1150	900	900					
	HSL							1150	900	900		900	900					
663	NSL						900		900	900	900	900	900	0				
	MSL								1150	1150	1150	900	900	0				
683	MSL													900	1150			
	NSL								900	900	900	900	900	0	0	0		
753	MSL															1150	0	

FRONT LOADER

Kleuropties Klanten die speciale kleuren nodig hebben voor hun voorladers kunnen kiezen uit drie andere kleuren dan John Deere-groen: zwart, blauw en oranje voor gemeentes.

Benodigde achterballast in kg

0	Combineerbaar zonder ballast
550	Combineerbaar met John Deere ballast van 550 kg
900	Combineerbaar met John Deere ballast van 900 kg
1150	Combineerbaar met John Deere ballast van 1150 kg
*	583 alleen combineerbaar met frontbasisgewicht code 8770

		STANDAARD MONTAGEFRAMES																										
Trekker		5215		5515		5620		5720		5820		6130		6230		6430		6530		6630		6830		6930/7530				
Voorlader		533		583		533		583		633		583		633		653		653		663		683		753				
Aanbevolen John Deere ballast (kg)		NSL	MSL	NSL	MSL	NSL	MSL	NSL	MSL	HSL	NSL	MSL	NSL	MSL	NSL	MSL	HSL	NSL	MSL	HSL	NSL	MSL	MSL	NSL	MSL	HSL	MSL	
		550	900	550	1150	None	900	900	900	900	900	1150	None	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	1150	
Hefvermogen draaipunt op max. hoogte (kg)		L2	1632	1385	1951	1897	1621	1383	1984	1943	1980	2276	1883	1968	1941	2133	1836	2130	2112	1810	2110	2011	1738	2000	2030	2065	2030	2195
Hefvermogen midden palletvorken – op grondniveau (kg)		L1	1197	1408	1333	1578	1317	1602	1447	1763	1886	2185	2205	1499	1748	2319	2547	2600	2117	2270	2330	2148	2343	2732	1859	2372	2420	3006
– op 2 m (kg)			1108	1293	1333	1578	1156	1341	1415	1763	1750	1804	1921	1418	1748	1790	2027	2050	1710	1906	1940	1705	1893	2200	1597	2100	2100	2495
– op max. hoogte (kg)			922	1240	1230	1578	905	1147	1237	1763	1670	1383	1877	1194	1748	1329	1800	1830	1303	1777	1700	1270	1665	1950	1254	1930	1930	2260
Uitbreekkracht voorkant werktuig (N)		Bo	11500	14000	11957	14492	11689	14329	14600	17000	18500	19734	19973	12140	15324	21900	23000	25000	20000	20750	22000	17700	21500	24900	16500	23000	24400	29200
Maximum hefhoogte draaipunt (m)		Ha	3,38	3,38	3,65	3,65	3,42	3,42	3,69	3,69	3,69	3,87	3,81	3,70	3,70	3,87	3,81	3,81	4,05	4,05	4,05	4,12	4,12	4,12	4,40	4,40	4,40	4,34
Vrije ruimte – bak vlak (m)		Hb	3,16	3,16	3,39	3,44	3,20	3,20	3,42	3,47	3,47	3,66	3,57	3,43	3,48	3,65	3,59	3,59	3,80	3,83	3,83	3,87	3,90	3,90	4,12	4,20	4,20	4,10
– bak afgekipt (m)			2,45	2,45	2,65	2,71	2,47	2,47	2,67	2,73	2,67	2,92	2,81	2,68	2,74	2,90	2,84	2,90	3,05	3,10	3,05	3,11	3,16	3,16	3,61	3,70	3,61	3,30
Graafdiepte (mm)		Dd	-67	-67	-47	-47	-48	-48	-43	-43	-43	-159	-159	-39	-39	-138	-138	-138	-205	-205	-205	-116	-116	-116	-88	-88	-88	-133
Reikwijdte – max. hoogte en afgekipt (mm)		Pm	427	431	92	134	326	326	198	266	200	388	367	70	72	269	217	270	377	442	377	377	442	368	389	389	389	433
– grondniveau en vlak (mm)			1692	1696	1519	1521	1450	1450	1502	1520	1500	1767	1766	1316	1317	1581	1581	1580	1795	1800	1795	1795	1800	1600	1882	1880	1880	1870
Max. afkiphoek op max. hoogte		Ad	60°	69°	62°	63°		72°		67°	75°	74°	73°	76°	73°		70°		82°	77°	66°		45°		72°		72°	
Max. afkiphoek op de grond			154°	81°	165°	89°	158°	84°	168°	93°	168°	161°	123°	169°	108°	165°	124°	165°	161°	120°	161°	174°	114°	123°	157°	127°	157°	129°
Terugrollen op de grond		Ar	40°	40°	41°	37°	36°	36°	38°	34°	38°	30°	37°	36°	35°	38°	38°	38°	43°	45°	43°	31°	33°	43°	38°	38°	38°	43°
Hydraulische systeemdruk (bar)			190		190		200		200		200																	
Bandenmaat – voor			11.2R24		11.2R24		13.6R24		360/70R24		13.6R24		14.9R24		14.9R24		480/70R24		480/70R28		480/70R28		540/65R28		540/65R30			
Bandenmaat – achter			480/70R30		480/70R30		16.9R34		480/70R30		16.9R34		18.4R34		18.4R34		520/70R36		580/70R38		580/70R38		650/65R38		650/65R38			

ALLE WEERGEGEVEN TREKKERS ZIJN 4 WD TREKKERS