

HD 200 SelectSpray	
Machine	
Tank	Tank van hogedichtheidpolyethyleen met snelle vulling; anti-afhevelen, laag zwaartepunt
Frame	Gelast staal
Nominale inhoud, l	757
Roering	Verstuiverroerinrichting op regelventiel; 5/16-in opening
Druk / doorstroomregulateur	Elektrisch
Filter	100-maas; zelfreinigend
Aan/uit-kleppen boom	Elektrisch
Smookkleppen	Standaard; verstelbaar
Optionele centrifugaalpomp	
Materiaal	Gegoten ijzer of roestvrij staal
Type afdichting	Life Guard silicium-carbide
Aftakas	Hydraulisch motor aangedreven door de extra hydraulische pomp van de ProGator
Max. doorstroming, l/min	367
Max. druk, psi (bar)	95 (6,6)
Optionele membraanpomp	
Aantal membranen	3
Smering	Olie
Aftakas	Hydraulisch motor aangedreven door de extra hydraulische pomp van de ProGator
Max. doorstroming, l/min	113,9
Max. druk, psi (bar)	290 (20)
Drukontlasting, psi (bar)	290 (20); verstelbaar
Bediening	
Handbediende bedieningskast (optioneel)	
Type	Weerbestendige bedieningskast met elektronische regelschakelaars en vloeistofdrukmeter; af te koppelen voor opslag zonder gebruik van gereedschap
Schakelaars op bedieningskast	Aan/uit per boom, hoofdschakelaar boom, schuimmarkeur, heffen/zakken boom, druk verhogen/verlagen
Vloeistofmeters, psi (bar)	100 (6,9) meter voor centrifugaalpomp; 300 (20,7) voor membraanpomp
Automatische hoeveelheidsregelaar (optioneel)	
Type	Weerbestendige bedieningskast met elektronische regelschakelaars en digitaal display voor de druk; af te koppelen voor opslag zonder gebruik van gereedschap
Schakelaars op bedieningskast	Aan/uit per boom, hoofdschakelaar boom, schuimmarkeur, heffen/zakken boom, druk verhogen/verlagen, autom./handmatig
Druksensor, psi (bar)	0-363 (0-25)
Meters	Snelheidsmeter, drukmeter, tankmeter, doorstroommeter (allemaal digitaal) op scherm van de hoeveelheidsregelaar
Hoeveelheidsregeling	Constante druk of constante doorstroom
Spuitbomen	
Constructie	Heavyduty, vierkante buizenconstructie, 14 gauge
Aantal delen	3
Veiligheidssysteem	Twee richtingen (vooruit en achteruit)
Boomhoogte	Verstelbaar
Hefstelsysteem	Elektrohydraulisch; standaard
Breedte, m	5,5 of 4,6 / 6,4 (uitgeklapt)
Configuratie spuitdoppen, cm	Drie spuitdoppen op een afstand van 50,8
Schuimmarkeur (optioneel)	
Type	Elektrisch
Pomp	Individuele lucht- en vloeistofpomp, de oplossing wordt gemengd bij de schuimkop
Dosering	Verstelbaar m.b.v. draaiknop, geen gereedschap benodigd
Montage	
Type	Spuit wordt bevestigd met 3 pennen op frame van ProGator
Verwijderen	3 pennen, verwijder 3 elektr. connectoren, en twee hydraul. leidingen voor eenvoudig afkoppelen zonder gereedschap
Opslag	Optionele opslagsteunen
Afmetingen (boom 5,5 m)	
Hoogte boom (opgeklapte zijdelen), cm	244
Breedte boom (opgeklapte zijdelen), cm	167
Breedte boom (uitgeklapte zijdelen), cm	514
Afmetingen (boom 4,6 / 6,4 m)	
Hoogte boom (opgeklapte zijdelen en ingeklapte verlengstukken), cm	178
Breedte boom (opgeklapte zijdelen en ingeklapte verlengstukken), cm	244
Breedte boom (opgeklapte zijdelen)	231
Breedte boom (uitgeklapte zijdelen en ingeklapte verlengstukken), cm	478
Breedte boom (uitgeklapte zijdelen en uitgeklapte verlengstukken), cm	615